C592 PROTECT FLOOR

Zabezpieczanie posadzek

Dyspersja polimerowa do nabłyszczania podłóg. Szczególnie zalecana do posadzek elastycznych wykonanych z PCV i linoleum. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się metalicznym połyskiem. Nie przyjmuje kurzu i brudu. Podczas procesu polimeryzacji uwalnia przyjemny zapach. Produkt do profesjonalnego zastosowania.

1L



10L



Parametry produktu

Sposób użycia

Usunąć z podłoża zabrudzenia stałe (piasek, kurz), a dedykowanym preparatem C466 STRIPPER MAX usunąć stare warstwy polimerowe i woski. Po wyschnięciu zneutralizowanej powierzchni nanieść cienką warstwę. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10 C. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Do bieżącej pielęgnacji stosować C344 FLOOR PROTECT MAX, C354 FLOOR BASIC lub C373 FLOOR SHINE. W przypadku zarysowań powierzchni można zastosować wodny roztwór w stężeniu 3% (30 ml na 1 l roztworu) i przeprowadzić proces HIGH-SPEED za pomocą dedykowanego sprzętu. Szczegółowa procedura polimeryzacji dostępna na WWW.VOIGT.PL.

Skład

15-30% Polikarboksylany. <5% Fosforany. <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe. Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

Informacje o bezpieczeństwie

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Fosforan triizobutylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PPUH VOIGT Sp. z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,
e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.
Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze +5°C. Data ważności: 18 miesięcy od daty produkcji.

Technologie produktu



Certyfikat

Antypoślizgowości