C233 UNI ANTISTATIC

Antystatyczne, bieżące mycie powierzchni

Antystatyczny preparat do mycia urządzeń i powierzchni wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne. Szczególnie zalecany do przedmiotów z tworzyw sztucznych, w tym telewizorów i ekranów oraz innych urządzeń biurowych. Dzięki podwyższonym właściwościom antystatycznym nadaje się do mycia posadzek narażonych na wyładowania pól elektrostatycznych (przemysł elektroniczny, serwerownie, szpitale i laboratoria medyczne, obszary produkcji chemicznej). Produkt do profesjonalnego zastosowania.



Parametry produktu

Sposób użycia

Za pomocą odpowiedniego sprzętu rozprowadzić roztwór na powierzchni, umyć i pozostawić do wyschnięcia - nie wymaga wycierania na sucho, ani polerowania. Mycie bieżące: 2% (20 ml na 1 l roztworu).

Skład

5% - 15% Anionowe środki powierzchniowo czynne. <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe. Środki konserwujące: PHENOXYETHANOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

Informacje o bezpieczeństwie

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315: Działa drażniąco na skórę. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / obuwie ochronne. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie

PPUH VOIGT Sp. z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,
e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C10-14-alkilowe, związki z trietanoloaminą, izotridekanol etoksylowany 1-2,5 mol EO.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.
Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: MNS0-60TH-7005-PDWK



Niebezpieczeństwo

Technologie produktu

Technologia Anti-Stone

Technologia Anti-Odour

Certyfikat ESD